

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.405

Centre de coupe Secarex AC 18

État: 26.09.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.405 - Centre de coupe Secarex AC 18

Coupe plus rapide, plus précise et plus ergonomique des goulottes de câblage, couvercles de goulotte et rails porteurs grâce au centre de coupe semi-automatique Secarex AC 18.



Caractéristiques

Référence	AS 4050.405
Modèle	Solution de commande moderne avec écran 18,5", PC industriel avec processeur i3 et clavier avec trackball
Description produit	Découpe partiellement automatisée de goulottes de câbles, de capots de goulottes de câbles et de rails porteurs, en particulier pour la fabrication de pièces uniques et en série limitée. Le centre de coupe Secarex AC 18 peut être équipé en option de tiroirs du côté gauche et/ou de tablettes du côté droit. Si d'autres rails porteurs doivent être usinés via la coulisse standard, cela peut être demandé en option comme équipement spécial (4050.491).
Avantages	<ul style="list-style-type: none">Travail rapide, précis et fiableManiement aiséCommande conviviale et fiableCoûts de production très faibles car les chutes de matériel sont optimiséesGain de temps important par rapport à la coupe manuelleCoupes propres grâce aux outils haute performanceLibération automatique de la butée lors de la coupeLa coupe peut être contrôlée à travers la fenêtre vitréeCinq tailles de rail DIN dans une coulisse
Composition de la livraison	<ul style="list-style-type: none">Secarex AC 18Imprimante d'étiquettesUnité de commande

Caractéristiques

Matériaux usinables	Acier Aluminium Cuivre Plastique
Sécurité	Commande bi-manuelle sécurisée
Interfaces	Connexion à différents systèmes CAO Importation de données à partir d'EPLAN Pro Panel Programmation d'atelier Perforex
Remarque	Sous réserve de modifications techniques
Surface utile	Largeur: 4.000 mm Hauteur: 1.610 mm Profondeur: 875 mm
Alimentation en air comprimé	6 bar
Hauteur max. usinable des goulottes de câbles	100 mm
Largeur max. usinable des goulottes de câbles	125 mm
Largeur min. usinable pour goulotte de câbles	15 mm
Tension de commande (DC)	24 V
Puissance nominale	1,5 kW
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 16 A
Tension nominale	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Type de rail porteur	Rails profilés en C 30/15 (selon la norme EN 60 715) Rails oméga NS 15 (selon la norme EN 60 715) Rails oméga NS 35/15 (selon la norme EN 60 715) Rails oméga NS 35/7,5 (selon la norme EN 60 715) Barres de distribution de courant NLS-CU 3/10
Pour épaisseur de panneau (max.)	2,5 mm
Surface utile	Largeur: 4.000 mm Hauteur: 1.610 mm Profondeur: 875 mm

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	300 kg
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36629090
