


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3248.000

## 空气/空气热交换器

状态: 2024-9-27 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3248.000 - 空气/空气热交换器 顶装式

完成全部布线连接的顶装式热交换器单元，不含调节系统。

## 特征

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 型号        | SK 3248.000                                                                |
| 型式        | 顶装式                                                                        |
| 产品描述      | 由于内部与外部两个空气循环相互独立，因此空气/空气热交换器特别适合在具有腐蚀性的环境条件中使用。                           |
| 颜色        | 箱盖：RAL 7035<br>箱体：RAL 7016                                                 |
| 供货范围      | 已完成全部连接的单元<br>通过带有电缆芯线套管的 2 根 3 芯连接电缆连接风扇<br>钻孔模板<br>安装固定件                 |
| 比热功率      | 66 W/K                                                                     |
| 气流量（自由送风） | 50 Hz 时的外部回路: 965 m <sup>3</sup> /h<br>50 Hz 时的内部回路: 965 m <sup>3</sup> /h |
| 额定工作电压    | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                     |
| 额定电流 最大   | 50 Hz 时各一个风扇: 0.32 A<br>60 Hz 时各一个风扇: 0.4 A                                |
| 接线方式      | 连接电缆                                                                       |
| 尺寸        | 宽度: 595 mm<br>高度: 362 mm<br>深度: 440 mm                                     |
| 说明        | 为准确调节控制机柜中的温度，建议使用控制机柜内部温度调节器、数字式控制柜内部温度显示器和调节器或转速调节器                      |

## 特征

---

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 风扇数量                      | 2                              |
| 前置熔断器                     | 自动保险器/熔丝: 4 A                  |
| 工作温度范围                    | -5 °C...55 °C                  |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | 内循环防护等级 IP 54<br>外循环防护等级 IP 34 |
| 包装单元                      | 1 件                            |
| 重量/包装                     | 25 kg                          |
| 净重                        | 25                             |
| 毛重                        | 27                             |
| 税率号                       | 84158300                       |
| EAN                       | 4028177039247                  |
| ETIM 8                    | EC002514                       |
| ETIM 7.0                  | EC002514                       |
| ECLASS 8.0                | 27180711                       |

## 批准

---

|    |       |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|