

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SG 2370.161 LED Dauerlichtelement

Stand: 16.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2370.161 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.

## Eigenschaften

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Best.-Nr.                   | SG 2370.161   |
| Ausführung                  | LED Dauerlichtelement   |
| Nutzen                      | Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik<br>Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung. |
| Funktionsweise              | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen<br>Elementen und Beschriftungstafel möglich                   |
| Material                    | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent   |
| Farbe                       | Grün  |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben<br>montiert wird  |
| Bemessungsbetriebsspannung  | 230 V   |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück   |
| Gewicht/VE                  | 0,073 kg  |
| Zolltarifnummer             | 85311095  |
| EAN                         | 4028177953604   |
| ETIM 7.0                    | EC000232  |
| ECLASS 8.0                  | 27371220  |

## Approbationen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung