

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3239.060 Austrittsfilter

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.060 - Austrittsfilter EMV

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Best.-Nr. | SK 3239.060 |
| Ausführung | EMV |
| Produktbeschreibung | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material | ABS |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Austrittsfilter EMV-Filtermatte |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 177 mm Ausbruch-Höhe: 177 mm |
| Passend für Best.-Nr. | SK 3239.6xx |
| Abmessung | Breite: 204 mm Höhe: 204 mm Tiefe: 24 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 inkl. EMV-Filtermatte IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube |
| Gewicht/VE | 0,42 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Eigenschaften

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177651784 |
| ETIM 7.0 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Zertifikate | EAC |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
