

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 3433.010

# Reitersicherungselement

Stand: 12.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3433.010 - Reitersicherungselement

3-polig, für 60 mm Schienenmittenabstand.

## Eigenschaften

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Best.-Nr.                             | SV 3433.010   |
| Material                              | Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)<br>Berührungsschutz: Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe                                 | RAL 7035  |
| Hinweis                               | Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden  |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm   |
| Anschlussart (elektrisch)             | Rahmenklemme  |
| Sicherungseinsätze                    | D III-E 33 (Passschraube)   |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$    | 690 V   |
| Bemessungsstrom max.                  | 63 A  |
| Hinweis                               | Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)   |
| Abmessung                             | Breite: 57 mm<br>Höhe: 209 mm   |
| Anschluss für Rundleiter              | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup>  |
| Passend für Sammelschienen            | Höhe: 5, 10 mm  |
| Bemessungsbetriebsspannung            | 690 V (DC)<br>690 V, 3~   |
| Anzahl Pole                           | 3-polig   |
| Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)  | 690 V (DC)  |

# Eigenschaften

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3) | 690 V (DC)    |
| Verpackungseinheit                   | 10 Stück      |
| Gewicht/VE                           | 2,94 kg       |
| Kupferanteil (kg/Stück)              | 0.071         |
| Zolltarifnummer                      | 85369095      |
| EAN                                  | 4028177674998 |
| ETIM 8                               | EC001644      |
| ETIM 7.0                             | EC001644      |
| ECLASS 8.0                           | 27142120      |

# Approbationen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Approbationen | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung                        |