## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4052.121 Schraubendreher

Stand: 04.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4052.121 - Schraubendreher isoliert

Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

### Eigenschaften

BestNr.	AS 4052.121
Ausführung	Schutzisoliert 1000 V für Pozidriv-Kreuzschlitz
Produktbeschreibung	Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.
Nutzen	Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
Material	Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung Griff innen: Hartkunststoff Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø	4,5 mm
Klingenlänge	80 mm
Abtrieb	PZ 1
Griff-Ø	25 mm
Grifflänge	105 mm
Normen	IEC 60 900
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,044 kg
Zolltarifnummer	82054000

© Rittal 2024

# Eigenschaften

EAN	4028177807259
ETIM 8	EC000144
ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2024 3