

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SM 6450.070 TFT-Monitor

Stand: 20.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFT-Monitor

Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Best.-Nr. | SM 6450.070 |
| Ausführung | Touch, resistiv, USB |
| Produktbeschreibung | Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse. |
| Nutzen | Hochwertige Industrieausführung Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen Keine zusätzliche Belüftung erforderlich Sehr geringe Einbautiefe (45 mm) |
| Material | Frontrahmen: Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Dichtung Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen) VGA-Kabel Gewindebolzen M5, zur rückseitigen Montage Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM |
| Abmessung | Breite: 430 mm Höhe: 343 mm |
| Schnittstellen | VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C...50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C...85 °C |
| Helligkeit Display | 400 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 700 : 1 |
| Diagonale | 15" |
| Betriebszeit | 50.000 h |

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| On Screen Display (OSD) | Bedientasten rückseitig |
| Ablesewinkel links/rechts | 80 ° |
| Auflösung Display | 1024 x 768 Pixel |
| Hinweis zur Best.-Nr. | Mit VGA + DVI |
| Nennleistung Pel | Bei DC: 15 W |
| H-Sync. (min./max.) | 31,4 - 80 kHz |
| V-Sync. (min./max.) | 60 - 75 Hz |
| Anzahl Farben | 16,2 |
| Auflösung Controller | VGA SVGA XGA |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 2,1 kg |
| Zolltarifnummer | 85286200 |
| EAN | 4028177510333 |
| ETIM 7.0 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung