

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9344.310

NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.310 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Best.-Nr. | SV 9344.310 |
| Material | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7035/7001 |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen | Klemmraum-Breite: 50 mm Klemmraum-Höhe: 10 mm |
| Für Montageplattenaufbau | Ja |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Schraube M10 |
| Bemessungsbetriebsstrom max. | 630 A |
| Für NH-Größe | 3 |
| Hinweis | Die angegebenen technischen Daten können für UR-Anwendungen abweichen. Anwendungen nach UR nur in Verbindung mit „Special Purpose Fuses“. |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) |
| Abmessung | Breite: 250 mm Höhe: 298 mm |
| Anschluss für Rundleiter-Querschnitte | 10 - 300 mm ² |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Anzahl Pole | 3-polig |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 3,82 kg |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kupferanteil (kg/Stück) | 1.06 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177540736 |
| ETIM 7.0 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|

Ausschreibungstext

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3
bis 630A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Montageplattenaufbau

Anschlussart

Schraube M10 , Rundleiter bis 300 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 50 x 10 mm

System:

Rittal RiLine NH