

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Tilslutningsadapter-udvidelsessæt

Stat: 27-07-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Tilslutningsadapter-udvidelsessæt til 4-polet opbygning

1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter (SV 9342.310/9342.320) til 4-polet opbygning.

Funktioner

| | |
|---|--|
| Best.nr. | SV 9342.324 |
| Produktbeskrivelse | 1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter til 4-polet opbygning. |
| Materiale | Afdækning: ABS Chassis: Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 |
| Farve | RAL 7035 |
| Mærkestrøm maks. | 1.600 A |
| Mærkedriftsspænding | 690 V, 1~ |
| Elektriske værdier UL (SCCR) | 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7 |
| Til skinesystem med centerafstand | 60 mm |
| Bemærk | De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer |
| Antal poler | 1-polet |
| Passer til best.nr. | 9342.320 |
| Dimensioner | Bredde: 85 mm Højde: 270 mm |
| Passer til skinner | Højde: 5, 10 mm |
| Klemplads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H) | 65 x 27 mm |
| Klemplads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H) | 65 x 22 mm |

Funktioner

| | |
|-----------------------|---------------|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Vægt/PS | 1,3 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0.136 |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4028177536876 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |