

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9407.600

Ex-skabe

Stat: 26-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9407.600 - Ex-skabe Rustfrit stål, tomt kabinet med hængslet låge

Ex-skabe med hængslet låge, rustfrit stål

Funktioner

Best.nr.	KEL 9407.600
Udgave	Ex-skabe
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), silikonepakning hele vejen rundt Montageplade: Ståplade
Overflade	Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Kabinet Låge Montageplade
Dimensioner	Bredde: 760 mm Højde: 760 mm Dybde: 300 mm
Mål montageplade (B x H)	704 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Ja
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Ja
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
--------------------------------	--

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

Vægt/PS	44,1 kg
---------	---------

Nettovægt	39.9
-----------	------

Bruttovægt	42
------------	----

Toldtarifnummer	94032080
-----------------	----------

EAN	4028177138865
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

Godkendelser.

Godkendelser.	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
---------------	---

Forklaringer.	Producenterklæring
---------------	--------------------
