

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6720.500**

**Partes superiores para montaje de 3 piezas**

Estado: 19/10/2024 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6720.500 - Partes superiores para montaje de 3 piezas

Cuatro anchuras ofrecen las mejores condiciones para una monitorización individualizada y un montaje en tres piezas del TopPult-System.

## Características

Referencia	TP 6720.500
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Código IK	IK08
Material básico	Chapa de acero
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 720 mm Profundidad: 240 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	11,7 kg
Peso neto	19.2
Peso bruto	20.21
Código arancelario	94032080
EAN	4028177554269

# Características

---

ETIM 7.0	EC000784
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180504
------------	----------

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

---

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK