

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.220

Empuñadura Confort VX

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.220 - Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Características

Referencia	VX 8618.220
Ejecución	para bombines de cierre
Ventajas	La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
Material	Acero inoxidable fundido fino
Cierre	Ejecución cierre: Preparado para bombines de cierre ejecución G o bombines de seguridad y botones pulsadores con una longitud de hasta 26,5 mm
Adecuado para tipo de armario	VX VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0,57 kg
Peso neto	0.85
Peso bruto	0.88
Código arancelario	83024110
EAN	4028177921757
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTTA