

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9305.000

Armarios Ex

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9305.000 - Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

Caja EX con tapa atornillada, acero inoxidable

Características

Referencia	KEL 9305.000
Ejecución	Armarios Ex
Material	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
Superficie	Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm
Unidad de envase	Caja Tapa
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	sí
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	sí
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	3,6 kg
Peso neto	3.4
Peso bruto	3.6
Código arancelario	94032080
EAN	4028177138629
ETIM 7.0	EC002503

Características

ECLASS 8.0

27180502

Aprobaciones

Aprobaciones

ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración del fabricante