

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.130 CMC III anturit

Osavaltio: 19.10.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.130 - CMC III anturit

CMC III -ilkivalta-anturi



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.130
Rakenne	Tärinäanturi
Tuotekuvaus	CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitântäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt	Nopea liitântä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla CMC III -ilkivalta-anturi valvoo 3 akselia, x, y ja z vaikuttavan vetovoiman (g-voiman) osalta. Anturi asennetaan kaapin runkoon, ja kaappiin vaikuttavat värinät siirretään anturiin.
Materiaali	Muovi Etuapuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Etuapuoli: RAL 9005 Kotelo: RAL 7035

# ominaisuudet

Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Tärinäanturi
Liitäntä CAN-Busiin	Suora
Liitännät	2 x RJ45 CAN-Bus
Osallistujien lukumäärä IoT- rajapintaa kohden (maks.)	32
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	32
Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)	16
Mittausmenetelmä	Kiihtyvyyssmittaus
Mitat	Leveys: 80 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	0,193 kg
Nettopaino	0.108
Bruttopaino	0.193
PCF/PU (cradle-to-gate)	0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tullitariffinimike	85319000
EAN	4028177659513
ETIM 7.0	EC002627

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27189253

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus