

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1516.510

Contenitori di derivazione KL

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1516.510 - Contenitori di derivazione KL senza flange

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, senza flangia. Grado di protezione IP 66.



Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Nr. d'ord. | KL 1516.510 |
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato |
| Superficie | Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con coperchio Chiusura rapida, incluse bussole in plastica |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |
| Codice IK | IK08 |
| Dimensioni | Larghezza: 200 mm Altezza: 200 mm Profondità: 80 mm |
| Spessore coperchio | 1,25 mm |
| Spessore contenitore | 1,25 mm |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---------------|
| Peso/Conf. | 1,9 kg |
| Peso netto | 1.586 |
| Peso lordo | 1.786 |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177251281 |
| E-Number Sweden | E3404678 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità UK |