

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.214 Lampada a LED

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.214 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Nr. d'ord. | SZ 2500.214 |
| Esecuzione | con presa di alimentazione |
| Vantaggi | Illuminazione ottimale dell'intero armadio Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta) Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione |
| Esecuzione | Presa di alimentazione Connettore ruotabile di 90° Regolazione della distribuzione del fascio luminoso |
| Materiale | Corpo illuminante: alluminio estruso Copertura lampada: policarbonato Terminali lampada: PC-ABS |
| Colore | Contenitore: RAL 7016 |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio |
| Potenza nominale assorbita | 11 W |
| Possibilità di collegamento | Alimentazione, 3 poli Cablaggio passante, 3 poli Interruttore di posizione della porta |
| Overvoltage category | II |
| Classe di isolamento | II (doppio isolamento) |
| Tipo di montaggio corpo illuminante | Fissaggio a vite Fissaggio a clip |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Tensione nominale di isolamento | 300 V AC |
| Possibili installazioni | Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 900 lm |
| Colore luce | 4000 K (bianco neutro) |
| Nota | Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente |
| Dimensioni | Larghezza: 437 mm Altezza: 80 mm Profondità: 44 mm |
| Range temperatura di esercizio | -20 °C...55 °C |
| Prese di alimentazione | USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15) |
| Tensione nominale di esercizio | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Variante presa | USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15) |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso/Conf. | 0,614 kg |
| Peso netto | 0.5 |
| Peso lordo | 0.599 |
| Codice tariffa doganale | 94054990 |
| EAN | 4028177811324 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ETIM 7.0 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | ENEC UL |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |