


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6205.100

Angolare di montaggio

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6205.100 - Angolare di montaggio per allestimento interno

Per l'installazione del chassis e delle sbarrette trasversali di montaggio in orizzontale e verticale. Comfort-Panel con profondità minima d'installazione 74 mm oppure Optipanel con profondità minima d'installazione 100 mm. Con la squadretta di montaggio e la guida di allestimento interno è possibile montare la lampada a LED senza attrezzi e senza dover eseguire lavorazioni meccaniche nel contenitore.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	CP 6205.100
Descrizione prodotto	Per l'installazione del chassis e delle sbarrette trasversali di montaggio in orizzontale e verticale. Comfort-Panel con profondità minima d'installazione 74 mm oppure Optipanel con profondità minima d'installazione 100 mm. Con la squadretta di montaggio e la guida di allestimento interno è possibile montare la lampada a LED senza attrezzi e senza dover eseguire lavorazioni meccaniche nel contenitore.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Comfort-Panel con profondità di montaggio minima 74 mm Optipanel con profondità di montaggio minima 100 mm Chassis di allestimento interno AX
Indicazioni per il montaggio	Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Confezione	4 pz.

Caratteristiche

Peso/Conf.	0,376 kg
Peso netto	0.36
Peso lordo	0.38
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177536197
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261