

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

**Angolare dello zoccolo con flange,
anteriori e posteriori, 200 mm,
acciaio inox**

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.060 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm, acciaio inox

Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell'uso

Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 8620.060
Descrizione prodotto	Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell'uso
Materiale	Angolare dello zoccolo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Superficie	Pannello: lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	4 angolari dello zoccolo 4 terminali angolari 1 profilo di copertura per accoppiamento 1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm 2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm Materiale di fissaggio
Nota	Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
Dimensioni	Altezza: 200 mm
Adatti per	Larghezza: = 600 mm
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

Caratteristiche

Peso/Conf.	9,16 kg
Confezione	2 pz.
Peso netto	6.8
Peso lordo	7.06
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177922334
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------