

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9304.000 EX

상태: 2024. 10. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9304.000 - EX 스테인리스 스틸, 커버가 스크루로 체결된 빈 인클로저

나사 연결된 커버가 포함된 스테인리스 스틸 EX 인클로저

특징

주문 번호	KEL 9304.000
버전	EX
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리
표면 처리	인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 <math>< 0.8\mu\text{m}</math>
제공 범위	인클로저 커버
치수	폭: 300 mm 높이: 200 mm 깊이: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	예
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	예
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66
포장 단위	1 개
중량/개수	2.4 kg
순 중량	2.4
총 무게	2.44

특징

관세 번호	94032080
EAN	4028177138605
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

승인

승인	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
설명	제조사 인증
