

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3216.480

Lucht-water-warmtewisselaars

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3216.480 - Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Vermogensklasse 7000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Met thermostatisch geregeld magneetventiel.

Functies

Bestelnr.	SK 3216.480
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Met thermostatisch geregeld magneetventiel.
Materiaal	Koper/messing (Cu/CuZn)
Kleur	RAL 7035
Levering	Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen	L 35 W 10 bij 500 l/h: 7 kW
Nominale spanning	400 V, 3~, 50 Hz 480 V, 3~, 60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 1,4 A Bij 60 Hz: 1,6 A 1,2 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	1 - 10 bar
Inschakelduur	100 %
Koelmedium	Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur	1 °C...30 °C
Wateraansluitingen	½" slangtule G ¾" buitenschroefdraad
Temperatuurregeling	Thermostatisch geregeld magneetventiel
Temperatuurbewaking	Ingebouwde thermostaat, met wisselcontact, schakelvermogen 16 A, instelbereik +20 °C ... +60 °C (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	1 °C...70 °C

Functies

Opmerking	3-polige zekeringsautomaat gebruiken
Afmetingen	Breedte: 450 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 300 mm
Opmerking	Levertijd op aanvraag
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Voorzekering	Motorbeveiligingsschakelaar: 1,4...2 A
Instelbereik	20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	79 kg
Nettogewicht	80
Brutogewicht	90
Douanetariefnummer	84158300
EAN	4028177458642
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA
---------------	-----