


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.170

Overspanningsbeveiliging PSM

Staat: 8-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.170 - Overspanningsbeveiliging PSM

Wordt op de systeemstroomrail voorgeschakeld. Voor elke 3-fase voeding van de systeemstroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd.

Funcities

Bestelnr.	DK 7856.170
Uitvoering	Overspanningsbeveiliging type 3
Product omschrijving	Wordt voor de PSM-stroomrail geplaatst. Voor elke 3-fase voeding van de PSM-stroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd.
Steker (type)	Wago X-Com
Fase per voeding	3~
Nominale stroom (max.)	16 A
Opmerking	Per voeding is een overspanningsbeveiliging nodig.
Contactdozen	Wago X-Com
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,82 kg
Douanetariefnummer	85369001
EAN	4028177402621
ETIM 7.0	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit