

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7320.570 CMC III sensorer

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7320.570 - CMC III sensorer

Bevegelsesmelder CMC-TC

## Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7320.570
Utførelse	Bevegelsesmelder
Produktbeskrivelse	CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte	Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet Sensoren overvåker et område med tanke på bevegelse
Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Kapsling: hvit
Leveringsomfang	Sensor Montasjeplate Inkl. festemateriell Tilkoblingskabel med plugg Montasjeklips for bæreskinnefeste Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus	Indirekte via CMC III CAN-bus grensesnitt
Grensesnitt	RJ12
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)	32
Antall deltakere PU compact (maks.)	4

# Funksjoner

Antall deltakere PU (maks.)	32
Henvisning	Leveringstid på forespørsel
Målemetode	Infrarød (IR) detektor
Dimensjoner	Bredde: 59 mm Høyde: 102 mm Dybde: 32 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,267 kg
Nettovekt	0.25
Bruttovekt	0.267
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tolltariffnummer	85311095
EAN	4028177367432
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

# Godkjenninger

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------