


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3452.500

Bornes de conexión

Estado: 1/09/2024 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3452.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Características

Referencia	SV 3452.500
Descripción producto	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	10,5 x 11 mm
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión para secciones de conductor redondo	16 - 50 mm ²
Para grosor de barra	5 mm
Unidad de embalaje	15 pza(s).
Peso/UE	1.02 kg
Código arancelario	85369010
EAN	4028177042698
ETIM 8	EC000001
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR UR + C-UR (recognized)
--------------	--------------------------------

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK