Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9344.620

# Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm²

Estado: 27/07/2024 (Fuente: rittal.com/pe-es)

# SV 9344.620 - Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para seccionador bajo carga para fusibles NH

Para seccionadores NH de tamaño 1 a 3 con conexión roscada, para conexión directa de cables redondos y de sector, así como barras de cobre laminadas.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9344.620 |
| Descripción producto | Para la conexión directa de cables cilíndricos y de sector, así como pletinas flexibles. Adecuado para seccionador bajo carga para fusibles NH con conexión de tornillo. |
| Material | Latón fundido |
| Superficie | Niquelado |
| Espacio de embornado p. pletinas flexibles | Ancho del espacio de embornado: 32 mm<br>Altura del espacio de embornado: 20 mm |
| Para tamaño | 2/3 |
| OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR | 120 - 300 mm² |
| Conexión para secciones de conductor redondo | 95 - 300 mm² |
| Unidad de embalaje | 3 pza(s). |
| Peso/UE | 0.396 kg |
| Código arancelario | 73182900 |
| EAN | 4028177541016 |

# Características

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC001894 |
| ECLASS 8.0 | 27400609 |